

**Erdverbundkonstruktion, System „QUICKY -soft- 2000“[®]
(vorgerichtete Winkelemente) liefern und einbauen**

Erdverbundkonstruktion, System „QUICKY -soft- 2000“ besteht aus elektrisch punktgeschweißten, rundum mit geschweißten Ösen an vorgerichteten Winkelementen und mit einer Drahtzugfestigkeit von $\geq 450 \text{ N/mm}^2$. Zugfestigkeit der Ösen wie Drahtzugfestigkeit.

Stahldrahtgittermatten $\varnothing 5,0 \text{ mm}$

Maschenweite $10 \times 10 \text{ cm}$

Frontelement Maschenweite $10 \times 10 \text{ cm}$

Distanzhalter Draht $\varnothing 5,0 \text{ mm}$, 450 N/mm^2

Steckstäbe Draht $\varnothing 6,0 \text{ mm}$, 450 N/mm^2

Konstruktionsneigung $60^\circ / 70^\circ$

Alle Teile haben eine Zink-Aluminium-Beschichtung mit einem Aluminiumanteil von $\geq 10\%$ und eine Korrosionsbeständigkeit von mindestens 3.000 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS.

Bewehrungsgittern nach statischen Erfordernissen bzw. bauaufsichtlichen Forderungen.

Liefern einer Erosionsschutz- und Begrünungsmatte zum Einlegen hinter das Frontelement.

Abrechnung erfolgt nach m^2 senkrechter Ansichtsfläche.

Liefernachweis:

korkkultur GmbH & Co. KG

Weißlensburgerstr. 100

74626 Bretzfeld-Weißlensburg

Tel.: 07946 / 9448080

Fax: 07946 / 94480888

E-Mail: info@korkkultur.de

www.korkkultur.de