

## **Drahtgitterkörbe (Gabionen) LSW Typ „QUICKY -light- 2000“<sup>®</sup> liefern und einbauen**

Drahtgitterbehälter mit Füllung aus frost- und druckbeständigem Steinmaterial liefern und einbauen.

Behälter besteht aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittermatten mit einer Drahtzugfestigkeit von  $\geq 450 \text{ N/mm}^2$ .

Einschließlich aller notwendigen Trenngitter und Vliese für Lärmschutzkern gemäß Lärmschutzsystem LSW-2000.

Stahlgittermatten  $\varnothing 4,5 \text{ mm} / 5,0 \text{ mm}$

Maschenweite  $10 \times 10 \text{ cm} / 5 \times 10 \text{ cm} / 5 \times 5 \text{ cm}$   
Frontelemente Maschenweite  $5 \times 10 \text{ cm} / 5 \times 5 \text{ cm}$

Distanzhalter Draht  $\varnothing 5,0 \text{ mm}$ ,  $450 \text{ N/mm}^2$

Spiralen Draht  $\varnothing 4,5 \text{ mm}$ ,  $450 \text{ N/mm}^2$

Alle Teile haben eine Zink-Aluminium-Beschichtung mit einem Aluminiumanteil von  $\geq 10\%$  und eine Korrosionsbeständigkeit von mindestens 3.000 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS.

Lärmschutzsystem LSW-2000:

- Füllmaterial Seite Lärmquelle: Vulkapor 60/90 oder ähnliche, Anthrazit braun
- Betonkern  $\geq 20 \text{ cm}$ : C 12/15
- Füllmaterial Abseite Lärmquelle: beliebig, frostsicher

Einzelteile gemäß Montageanleitung des Herstellers montieren und hohlraumarm verfüllen.

Abmaße der Drahtgitterbehälter ( L x B x H ):

L von 0,5 m bis 2,0 m

B von 0,5 m bis 2,0 m

H von 0,5 m bis 1,0 m

Liefernachweis:

**korb**kultur GmbH & Co. KG

Weißlensburgerstr. 100

74626 Bretzfeld-Weißlensburg

Tel.: 07946 / 9448080

Fax: 07946 / 94480888

E-Mail: [info@korbkultur.de](mailto:info@korbkultur.de)

[www.korbkultur.de](http://www.korbkultur.de)